

# FUNDATIESUBSTRAAT obv lava



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit substraat is geschikt als fundatie onder grindgazon of grasdallen die zwaarder belast worden (brandweer, vrachtwagen, bus,...). Deze fundatie bevat naast de lava voor het dragend vermogen ook een kleine hoeveelheid voedingsbodem. Hierdoor kunnen diepwortelende grassoorten langer aan water en voedingsstoffen komen en blijven ze groener bij droogte. Het organisch stofgehalte is laag om het inklinken te beperken.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling:
  - lava 0/16
  - voedingsbodem
- Volumegewicht: 1400 kg/m<sup>3</sup>

## TOEPASSINGEN

- Sporadisch berijdbaar maken van brandwegen, paden op kerkhoven, parkeerstroken,...

## DOSERING / GEBRUIK

- Minimale laagdikte is 15cm

## OPTIES / ADVIES

- Dikte van fundatielaag bepalen obv te verwachten verkeersbelasting
- Hou rekening met ca. 10% inklinking
- Voorzie een scheidingslaag (Filtex, Fibertex,...) tussen bodem en fundatiekoffer

## VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m<sup>3</sup> en 1m<sup>3</sup>
- zakgoed

## OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling