

FUNDATIESUBSTRAAT grastegels & grasdallen



PRODUCTOMSCHRIJVING

Dit substraat wordt gebruikt als fundatie voor grindgazon of ter stabilisatie van de grasdallen. Het substraat heeft een beter bufferend vermogen voor voedingsstoffen en water dan Fundatiesubstraat obv lava, zonder dat het drassig wordt. Hierdoor vindt het diepwortelend graszaad in de onderliggende fundatielaag ook nog een goede doorwortelbaarheid en voedingsbodem waardoor het minder last zal ondervinden van droogtestress.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Samenstelling:
 - grind
 - voedingsbodem
 - kleikorrel
- Volumegewicht: 1400 kg/m³

TOEPASSINGEN

- Fundatielaag voor grasdallen, grastegels en grindgazon

DOSERING / GEBRUIK

- Minimale laagdikte is 15cm
- Voor wagens laagdikte 20-25cm

OPTIES / ADVIES

- Dikte van fundatielaag bepalen obv te verwachten verkeersbelasting
- Tril de laag aan zodat ze goed gecompacteerd wordt
- Hou rekening met ca. 10% inklinking

VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0.5m³ en 1m³
- zakgoed

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling