

BOMENGRANULAAT 00/16 (SKELETBODEM)



PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze variant van het bomengranulaat 00/32 is geschikt voor het opvullen van kunststof skeletbodemsystemen rond bomen onder zwaar belaste bestratingen (verkeersklasse 1-5) zoals wegen, fietspaden en parkeerplaatsen. Dit substraat bestaat uit een kleinere fractie maar laat nog steeds een goede doorworteling toe. Dit granulaat is geschikt voor alle boomsoorten en zorgt voor gezonde bomen op plaatsen waar ze zich anders niet zouden kunnen ontwikkelen of problemen zouden veroorzaken bv. verhardingsopdruk.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Homogeen mengsel van vulkanisch gesteente 0/16 aangevuld met voedingsgrond
- PH: <7,7
- Soortelijke gewicht: ca. 1300kg/m³
- EC: <1mS/cm
- Goede water- en luchthuishouding door groot poriënvolume
- Capillaire werking
- Beperkt gehalte aan organische stof (ca. 6,2%) om inklinken te voorkomen

TOEPASSINGEN

- In verstedelijkte gebieden voor het vullen van skeletbodems

OPTIES / ADVIES

- Vul de kratten zo gelijkmatig mogelijk op.



VERPAKKING / LEVERING

- vrac
- bigbag per 250L, 0,5m³ en 1m³
- zakgoed

OP VOORRAAD IN

- Kampenhout
- Putte
- Enkel op bestelling