

Kastanjehouten afsluiting

Omschrijving:

Deze palen zijn afkomstig van FSC loofhout bossen uit Frankrijk en Engeland.

De palen worden geschild, gekliefd en gepunt en te kromme latten worden er uit gehaald. De latten worden door een dubbele gegalvaniseerde en getroste metaaldraad met elkaar verbonden. Er worden geen behandelingen aan het hout gegeven zodat zij in duurzame aanplantingen kunnen gebruikt worden.

Toepassingen:

1. Natuurlijke afspanning van tuin, park of weide, landschappen,...

Kenmerken:

- Materiaal: kastanjehout
- Kleur: natuurlijk goudbruin, maar gaat snel vergrijzen
- Duurzaamheidsklasse II
- Afmetingen:
 - Latten: D +/-3cm
 - Tussenafstand latten: 4/5cm – 7/8cm
 - Hoogtes: 50 – 100 – 120 – 150 – 175 - 200cm.
 - Lengte op rol: 10m (UK) (H 50-100-120cm) – 5m (FR) (H 150 – 175 – 200cm)
- FSC label

Advies:

- Hekwerk met de puntjes naar boven plaatsen.
- Kan met krammen of schroeven aan de steunpalen bevestigd worden. Draad goed rekken alvorens aan de volgende paal te bevestigen.
- Steunpalen (min.D 8/10 en ca. 1,5 x H afsluiting) voorzien om de 1,5-2m.
- Verbinden kan door de uiteinden van de metaaldraad ter hoogte van het laatste latje los te draaien, het eerste latje van de volgende rol tussen de draden plaatsen en de uiteinden van de draad terug vastdraaien.

